

## ЗВАРЮВАЛЬНІ ПІСТОЛИТИ ДЛЯ ПРИВАРКИ ГНУЧКИХ УПОРІВ І ШПИЛЬОК

(Великий вибір обладнання для різних процесів приварювання)

CLASSIC SK 14			
	Зварювання шпильок з керамічним кільцем, діапазон шпильок Ø	4 – 12 мм	
	Зварювання шпильок конденсаторне коротко-циклічне, діапазон Ø	3 – 12 мм	
	Зварювання шпильок із захисним газом, діапазон шпильок Ø	3 – 12 мм	
	Кількість ніжок стандартної опори	2	
	Діапазон підйому	1 - 4,5 мм	
	Зварювальний кабель (довжина/перетин)	5 м / 35 мм.кв	
	Кабель управління (довжина / перетин)	5 м 4x0,1 мм	
	Довжина без затискного патрона	185 мм	
	Корпус Ø	50 мм	
	Висота з рукояткою	150 мм	
	Вага без кабелів	0,9 кг	
	Зварювальний пістолет моделі SK 14 ідеально підходить для зварювання різьбових шпильок з керамічним кільцем. Штекер кабелю керування для 4-х дротів. Корпус виконаний із стійкого до тепла поліаміду. Обладнання має високу повторюваність і призначене для використання на будівельних майданчиках.		
CLASSIC SK 15			
	Зварювання шпильок з керамічним кільцем, діапазон шпильок Ø	4 – 12 мм	
	Зварювання шпильок конденсаторне коротко-циклічне, діапазон Ø	3 – 12 мм	
	Зварювання шпильок із захисним газом, діапазон шпильок Ø	3 – 12 мм	
	Кількість ніжок стандартної опори	2	
	Діапазон підйому	1 - 4,5 мм	
	Зварювальний кабель (довжина/перетин)	5 м / 35 мм.кв	
	Кабель управління (довжина / перетин)	5 м 4x0,1 мм	
	Довжина без затискного патрона	205 мм	
	Корпус Ø	50 мм	
	Висота з рукояткою	150 мм	
	Вага без кабелів	1 кг	
	Зварювальний пістолет моделі SK 15 ідеально підходить для зварювання різьбових шпильок з керамічним кільцем. Штекер кабелю керування для 4-х дротів. Корпус виготовлений із стійкого до тепла армованого скловолокном поліаміду. Обладнання має додатково вбудований пристрій для захисного газу, має високу повторюваність і призначене для використання на будівельних майданчиках.		
CLASSIC K 22			
	Зварювання шпильок з керамічним кільцем, діапазон шпильок Ø	4 – 14 мм	
	Зварювання шпильок конденсаторне коротко-циклічне, діапазон Ø	6 – 12 мм	
	Зварювання шпильок із захисним газом, діапазон шпильок Ø	3 – 16 мм	
	Кількість ніжок стандартної опори	2	
	Діапазон підйому	1 - 4,5 мм	
	Зварювальний кабель (довжина/перетин)	2 м / 50 мм.кв	
	Кабель управління (довжина / перетин)	2 м 4x1 мм	
	Довжина без затискного патрона	175 мм	
	Корпус Ø	60 мм	
	Висота з рукояткою	165 мм	
	Вага без кабелів	1,3 кг	
	Зварювальний пістолет моделі K 22 ідеально підходить для зварювання шпильок із захисним газом. Штекер кабелю керування для 4-х дротів. Корпус виготовлений із стійкого до тепла армованого скловолокном поліаміду. Устаткування має компенсатор варіації довжини шпильок до 8 мм, має високу повторюваність.		
CLASSIC K 24			
	Ідеальний для гнучких упорів SD із керамічним кільцем. Діапазон Ø	19 – 22 мм	
	Зварювання шпильок з керамічним кільцем, діапазон Ø	13 – 22 мм	
	Кількість ніжок стандартної опори	2	
	Діапазон підйому	2,5 – 6 мм	
	Зварювальний кабель (довжина/перетин)	2 м / 95 мм.кв	
	Кабель управління (довжина / перетин)	2 м 4x1 мм	
	Довжина без затискного патрона	250 мм	
	Корпус Ø	60 мм	
	Висота з рукояткою	220 мм	
	Вага без кабелів	1,4 кг	
	Зварювальний пістолет моделі K 24 ідеально підходить для зварювання гнучких упорів із керамічним кільцем або захисним газом. Штекер кабелю керування для 4-х дротів. Корпус виготовлений із стійкого до тепла армованого скловолокном поліаміду. Устаткування має компенсатор варіації довжини гнучких упорів (шпильок) до 8 мм, оснащений гідравлічним амортизатором. Підходить для приварювання шпильок через профнастил. Додатково можна встановити пристрій для захисного газу. Ідеально підходить для будівельних майданчиків.		
	CLASSIC K 26		
	Ідеальний для гнучких упорів SD із керамічним кільцем. Діапазон Ø	22 – 25 мм	
	Зварювання шпильок з керамічним кільцем, діапазон Ø	13 – 25 мм	
	Кількість ніжок стандартної опори	3	
	Діапазон підйому	2,5 – 6 мм	
	Зварювальний кабель (довжина/перетин)	2 м / 120 мм.кв	
	Кабель управління (довжина / перетин)	2 м 4x1 мм	
	Довжина без затискного патрона	300 мм	
	Корпус Ø	63 мм	
	Висота з рукояткою	240 мм	
	Вага без кабелів	2,6 кг	
	Зварювальний пістолет моделі K 26 ідеально підходить для зварювання довгих гнучких упорів SD. Штекер кабелю керування для 4-х дротів. Корпус виготовлений із стійкого до тепла армованого скловолокном поліаміду. Пістолет оснащений системою підйомних кілець із компенсацією довжини до 8 мм, має гідравлічний амортизатор, що регулюється. Ідеально підходить для наскрізного приварювання шпильок через профнастил. Є оптимально вбудований пристрій захисного газу. Ідеально підходить для будівельних майданчиків.		
	ESP 1K		
	Зварювання шпильок конденсаторна з контактом, діапазон Ø	3 – 10 мм	
	Кабель керування (довжина)	4 м	
	Довжина без затискного патрона	165 мм	
	Корпус Ø	40 мм	
	Висота з рукояткою	130 мм	
	Вага без кабелів	0,625 кг	
Зварювальний пістолет моделі ESP 1K використовується лише у випадках конденсаторного приварювання шпильок (з контактом). Зручний в експлуатації завдяки ергономічності корпусу PA GF30 чорного кольору. Ідеально підходить для зварювального обладнання KST.			
ESP 1S			
	Зварювання шпильок конденсаторна із зазором, діапазон Ø	3 – 10 мм	
	Кабель керування (довжина)	4 м	
	Довжина без затискного патрона	165 мм	
	Корпус Ø	40 мм	
	Висота з рукояткою	130 мм	
	Вага без кабелів	0,730 кг	
Зварювальний пістолет моделі ESP 1S використовується лише у випадках конденсаторного приварювання шпильок (із зазором). Зручний в експлуатації завдяки ергономічності корпусу PA GF30 чорного кольору. Ідеально підходить для зварювального обладнання KST.			