



Шпильки без різьблення (UT)

ISO 13918

Фланцева шпилька для конденсаторного зварювання з плавленням наконечника шпильки

d1	L1	d2	d4	L3	h1	Арт.	Маса кг/100шт	Затискний патрон
3	8	4,5	0,6	0,55	0,7 – 1,4	101-0021-103	0,049	351-7003-000
	10					101-0022-103	0,060	
	12					101-0023-103	0,071	
	16					101-0025-103	0,093	
	20					101-0026-103	0,116	
4	8	5,5	0,65	0,55	0,7 – 1,4	101-0051-103	0,086	351-7004-000
	10					101-0052-103	0,106	
	12					101-0053-103	0,125	
	16					101-0054-103	0,165	
	20					101-0056-103	0,204	
5	12	6,5	0,75	0,8	0,7 – 1,4	101-0086-103	0,197	351-7005-000
	16					101-0089-103	0,257	
	20					101-0090-103	0,319	
	25					101-0091-103	0,396	
6	12	7,5	0,75	0,8	0,7 – 1,4	101-0118-103	0,279	351-7006-000
	16					101-0120-103	0,367	
	20					101-0121-103	0,456	
	25					101-0122-103	0,567	
7,1	16	9	0,75	0,85	0,8 – 1,4	101-0163-103	0,496	351-7008-000
	20					101-0164-103	0,620	
	25					101-0165-103	0,775	